

ISLINE

MADE IN AUSTRIA

Wasserenthärtungsanlage ECOSOFT PLUS



Wasser ist die Quelle des Lebens.




IMPEX
BAD & HEIZUNG



BÄRENSTARK IN BAD UND HEIZUNG

Wasserenthärtungsanlage ECOSOFT PLUS

bestehend aus:

Drucktank aus glasfaserverstärktem Kunststoff, aufgebautem Steuerkopf aus Noryl mit eingebauter Verschneidarmatur und Elektroniksteuerung sowie Kabinettbehälter, Bypass-Ventil und Anschlusschläuche 500 mm x 1" IG, Härtetest-Kit zur Bestimmung der Gesamthärte im Trinkwasser, Überlaufschwimmer im Behälter

Vorteile:

- Hohe Durchflussleistung aufgrund des großen Drucktankdurchmessers „Regenwalddusch-Ready“
- Regeneration unter Berücksichtigung der Restkapazität erfolgt vollautomatisch
- Anzeige der Restkapazität sowie Durchfluss in l/min
- Ausgelegt für Sparbesalzung zur Reduktion des Salzverbrauches
- Höchste Betriebssicherheit durch Sicherheitsschwimmer im Solebehälter
- Betriebsmodus nach DVGW einstellbar mit 4-Tage Zwangsregeneration
- Anlage laut ÖNORM M6254

Type EcoSoft PLUS	16	52	80
Harzinhalt (l)	4	13	20
max. Leistung (l/h)	1700	2800	4400
Kapazität bei Vollbesalzung (3,25 kg Salz)	16 m ³ /°dH	52 m ³ /°dH	80 m ³ /°dH
Salzverbrauch	0,4 kg	1,3 kg	2 kg
Kabinettbehälterbreite (mm)	230	320	320
Kabinettbehältertiefe (mm)	400	500	500
Injektor	1.0	1.0	1.0
Solefüllblende (GPM)	0,25	0,25	0,25
Rückspülkontroller	1,5	1,5	1,5
Gesamthöhe der Anlage (mm)	520	810	810
Salztank Tabletten	25 kg	50 kg	50 kg



Betriebsdruck: 2,5 – 6 bar, max. Temperatur: 40 °C
 elektr. Anschluss: 230 V / 50 Hz, Anschlussleistung 3 Watt



Händlerstempel